

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 122259L OD KM 0+000 DO KM 0+567
ADRES INWESTYCJI : 825/6, 840, 825/5, 828, 1121/1, 1122/1, 1123/2 060310_2 Sawin
INWESTOR : Gmina Sawin
ADRES INWESTORA : ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Kowalczyk (elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (DZ.U Nr 18 poz. 172)
- Kosztorys opracowano metodą szczegółową oraz uproszczoną na podstawie badania rynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planszowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- Dokumentacja projektowa
- Katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny" KNR, KNNR
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- Ceny jednostkowe materiałów, robót i sprzętu przyjęte zgodnie z publikacją SEKOCENBUD - ceny średnie dla I kwartału 2025r.
- Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęte na podstawie cenników usługodawców lub baz cenowych z do liczeniem kosztów jednorazowych, publikowanych w ogólnie dostępnych informatorach cenowych.
- ceny jednostkowe czynników produkcji: robocizny (R), materiałów (M), pracy sprzętu i środków transportu technologicznego (S) przyjęte przez autora kosztorysu na podstawie badania rynku
- koszty pośrednie i zysk - przyjęte przez autora kosztorysu na podstawie badania rynku
- obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczenia podatku od towarów i usług (VAT)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV 25+7+7	m m	 39,000	
				RAZEM	39,000
2	KNR 5-02 0301-01	Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 40 mm o długości odcinków instalacyjnych 215 m na głębokości 0.8 m w gruncie kat. I-II 0,031	km km	 0,031	
				RAZEM	0,031
3	KNR 5 0705-02	Zabezpieczenie istn. sieci telekomunikacyjnej rurą dwudzielną fi 110 14	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
4	KNR 2-01 0705-0204	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 25+7+7	m m	 39,000	
				RAZEM	39,000
5	KNR 5-02 0501-01/02	Montaż złączy przelotowych prostych na kablach w powłoce Pb ułożonych w ziemi o 7.5 parach - ekstrapolacja 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000